

mateco

YOUR BETTER WAY UP



**VERHUURPROGRAMMA
2023**



Verhuurprogramma



max hoogte 34 m

Schaarhoogwerkers > Onze diesel en elektrische schaarliften zijn de ideale oplossing om zowel binnen als buiten veilig op hoogte te werken.



max hoogte 58 m

Telescoophoogwerkers > Huur onze telescoophoogwerkers om tot grote hoogtes te kunnen werken. Ook verkrijgbaar in Extra Capacity uitvoering.



max hoogte 5,66 m

Low Level Access > Deze hoogwerkers hebben een hoogte tot 5.66 meter en zijn optimaal inzetbaar in krappe ruimtes.



max. hoogte 9,90 m

Masthoogwerkers > Compact en zeer wendbaar, perfect voor werk in krappe of minder makkelijk toegankelijke ruimtes.



max. hoogte 14 m

Eenmansliften > Snel door één persoon op te zetten, eenvoudige bediening, inzetbaar voor lichte bouw- en onderhoudswerkzaamheden



max hoogte 48 m

Knik telescoophoogwerkers > Knik telescoophoogwerkers kunnen dankzij het ontwerp van de mast moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maken. Verkrijgbaar met hybride, diesel en elektrische aandrijving en Extra Capacity uitvoering.



max hoogte 36 m

Spinrupshoogwerkers > Zeer geschikt voor moeilijk bereikbare locaties en geschikt voor een werkplek waar de ondergrond minimaal belast mag worden. Alle spinrupsen beschikken over een diesel en elektrische aandrijving.



max hoogte 25 m

Aanhangerhoogwerkers > Deze hoogwerkers zijn ideaal als je zelf je transport wil organiseren. Gemakkelijk in gebruik en snel operationeel.



max hoogte 90 m

Autohoogwerkers > Voor optimale mobiliteit en flexibiliteit. Beschikbaar zowel met bediening als zonder bediening.



max capaciteit 25 t

Vorkheftrucks > Huur heftrucks met verschillende hefhoogtes en aandrijvingen. U kunt de machine laten uitrusten met speciale voorzetaapparatuur.



max capaciteit 8 t

Mini rupskranen > Mini Rupskranen bieden hijsmogelijkheden op moeilijk bereikbare plaatsen. In combinatie met de vacuüm glazuiger ideaal voor het monteren van ramen.



max capaciteit 5 t

Ruw terrein heftrucks en gators > Ruw-Terrein vorkheftrucks en Gators zijn de ultieme machines op evenementen vanwege hun brede inzet. Door de ruw-terreinbanden is geen enkele soort ondergrond een probleem.




max capaciteit 18 t

Verreikers > Krachtige metgezel voor elke bouwplaats. Met vorken, schepbak, kraanarm, hydraulische lier of werkbak mogelijk.



max hoogte 20 m

Aluminium klimmaterialen > Steigers en ladders zijn bij elke klus onmisbaar. De steigers zijn uitbreidbaar naar elke afmeting en daardoor toe te passen in elk project.



max hoogte 8,50 m

Hydraulische Lichtmast > Uw buitenevenementen helder verlichten met de lichtmasten van Cube. Vier lampen met elk 300 watt vermogen.



Schaarhoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Platform- hoogte (m)	Eigen gewicht (kg)	Platformafmeting Lengte (m)	Breedte (m)	Lengte (m)	Machine-afmeting Breedte (m)	Hoogte (m)	Hef- vermogen (kg)	Alleen binnen gebruik	Rijden op volle hoogte	Ge- stem- peld
Elektrisch aangedreven												
5,90	GS-1330M	3,90	885	1,72	0,67	1,41	0,78	2,02	227		•	
6,60	GS-1532	4,60	1.269	2,54	0,74	1,82	0,82	2,03	272		•	
7,80	GS-1932	5,80	1.516	2,54	0,74	1,83	0,82	2,11	227		•	
8,00	GS-2032	6,10	2.024	3,18	0,81	2,44	0,81	2,13	363		•	
8,00	GS-2046	6,10	1.961	3,18	1,15	2,41	1,17	2,13	454		•	
9,70	GS-2669 DC	7,70	3.606	4,31	1,60	3,12	1,75	2,59	680		•	
9,70	GS-2669 DC OR	7,70	3.998	4,31	1,60	3,76	1,75	2,59	680		•	•
9,90	GS-2632	8,00	1.950	3,18	0,81	2,44	0,81	2,26	227	•	•	
9,90	GS-2646	8,00	2.447	3,18	1,16	2,41	1,17	2,26	454		•	
11,75	GS-3232	9,75	2.352	3,18	0,81	2,44	0,81	2,39	227	•		•
11,75	GS-3246	9,75	2.800	3,25	1,15	2,41	1,17	2,39	318		•	
11,75	GS-3369 DC	9,75	3.623	4,31	1,60	3,12	1,75	2,59	454		•	
11,75	GS-3369 DC OR	9,75	3.881	4,31	1,60	3,76	1,75	2,59	454		•	•
12,70	105EL12 PLUS	10,70	4.780	5,05	1,17	3,34	1,20	2,88	650	•	•	
12,70	105EL16 PLUS	10,70	4.920	5,05	1,54	3,34	1,56	2,88	650		•	
13,75	GS-4047	11,75	3.260	3,18	1,15	2,48	1,19	2,54	350	•	•	
14,12	GS-4069 DC	12,12	4.810	4,31	1,60	3,12	1,75	2,74	363		•	
14,12	GS-4069 DC OR	12,12	5.419	4,31	1,60	3,76	1,75	2,75	363		•	•
15,00	JCPT1523DCB	13,00	8.200	6,57	1,83	4,88	2,29	2,98	680		•	•
15,50	HL-160E20	13,70	7.760	6,07	1,85	4,57	2,00	3,26	750		•	
15,50	Q135EL24	13,60	7.590	6,06	2,30	4,64	2,47	3,06	750		•	
15,95	GS-4655	13,95	3.700	3,14	1,35	3,14	1,40	2,74	350		•	
18,50	N165EL12	16,50	7.985	4,88	1,16	3,74	1,20	3,40	500		•	
18,60	HL-190E20	16,60	8.660	6,07	1,85	4,57	2,00	3,53	550		•	
21,30	N195EL12	19,40	9.120	4,88	1,16	3,74	1,20	3,74	500	•	•	
21,70	HL-220E12	19,70	9.120	4,88	1,16	3,74	1,20	3,65	500	•	•	
21,70	HL-220E12 IN/OUTDOOR	19,70	9.730	4,88	1,16	4,50	1,24	3,74	500		•	•
21,70	HL-220E25	19,70	11.670	7,00	2,30	4,74	2,44	3,65	750		•	
22,30	S225-23 ES 4X4 SE (verw. Q2)	20,30	14.960	7,23	2,22	4,84	2,26	3,82	750		•	•
22,50	S225-12 ES SE	20,50	10.290	5,48	1,19	4,49	1,22	3,80	450		•	•
27,50	S275-14 ES SE	25,50	20.000	8,40	1,40	6,60	1,40	3,80	900	•	•	•
27,50	S275-E14 ES SE IN/OUTDOOR (Q1)	25,50	22.572	8,40	1,40	6,60	1,40	3,80	900		•	•
27,50	S275-24 ES 4X4 SE (verw. Q2)	25,50	24.130	8,40	2,39	6,80	2,40	3,82	900		•	•
27,50	HL-275E25 SE	25,50	23.980	8,25	2,50	6,57	2,65	3,89	1.000		•	
28,20	HL-285E13 4WDS/N SE	26,20	19.370	7,41	1,30	5,60	1,32	4,10	750		•	•
28,20	HL-285E13 4WDS SE	26,20	18.770	7,41	1,30	5,60	1,32	4,10	750	•	•	
32,14	S320-14 ES SE	30,14	23.790	8,40	1,40	6,60	1,40	4,25	750	•	•	•
32,14	S320-14 ES SE IN/OUTDOOR (Q1)	32,14	23.790	8,40	1,40	6,60	1,40	4,25	750		•	•
32,02	S320-24 ES 4X4 SE (verw. Q4)	30,02	25.350	8,40	2,39	6,80	2,40	4,80	750		•	•
33,00	HL-330E14 SE	31,00	24.000	8,40	1,20	6,60	1,40	4,28	600		•	•
33,50	HL-340E30 SE 4 WDS/N SE	31,50	34.850	9,66	2,80	7,02	2,98	3,63	1.000		•	•
Hybride schaarhoogwerkers, 4 wiel aangedreven												
27,20	HL-275H25	25,20	24.980	8,25	2,35	6,57	2,50	3,89	1.000		•	•
Ruw-terrein schaarhoogwerkers, 4 wiel aangedreven, diesel												
9,70	GS-2668RT	7,90	2.971	3,75	1,55	2,67	1,73	2,32	567		•	
9,70	GS-2669RT	7,70	3.789	4,50	1,60	3,76	1,75	2,59	680		•	•
11,75	GS-3369RT	9,75	3.980	4,31	1,60	3,76	1,75	2,59	454		•	•
12,06	GS-3390RT	10,00	6.862	7,38	1,83	4,88	2,29	2,71	1.134		•	•
14,20	GS-4069RT	12,20	5.161	4,31	1,60	3,76	1,75	2,74	363		•	•
14,75	GS-4390RT	12,75	7.016	7,38	1,83	4,88	2,29	2,93	680		•	•
18,20	GS-5390RT	16,20	7.839	7,38	1,83	4,88	2,29	3,15	680		•	•
21,50	B195DL25	19,50	12.280	6,17	2,30	4,84	2,44	3,65	500		•	•
22,80	T-210DL25	21,00	17.950	7,02	2,40	5,75	2,49	4,01	1.000		•	•
27,20	HL-275D27	25,30	21.910	8,25	2,50	6,57	2,65	3,89	1.000		•	•
27,20	S275-24DS 4x4 SE	25,20	22.130	8,40	2,25	6,60	2,40	4,00	900		•	•
32,02	S320-24DS 4x4 SE	30,02	23.350	8,40	2,25	6,60	2,40	4,26	750		•	•
33,50	HL-340D30 SE	31,50	31.570	9,66	2,80	7,02	2,98	3,63	1.000		•	•
33,70	G320DL30 4WDS/N SE	31,50	31.200	9,66	2,80	7,02	2,98	3,63	1.000		•	•
Volruips aangedreven schaarhoogwerkers, elektrisch												
6,50	ZS0508C (verw. Q2)	4,50	895	1,89	0,70	1,46	0,81	2,10	240			
8,80	ZS0610CO (verw. Q2)	6,80	1.700	2,85	0,95	2,10	1,05	2,26	250			
10,50	405TSE (verw. Q3)	8,50	4.800	5,00	1,50	3,00	1,60	2,90	500		•	
Volruips aangedreven schaarhoogwerkers, diesel												
10,50	405TS	8,50	4.400	5,00	1,50	3,00	1,60	2,90	500		•	





Telescoophoogwerkers / Rupshoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Platform- hoogte (m)	Eigen gewicht (kg)	Platformafmeting Lengte Breedte (m)	Machine-afmeting Lengte Breedte Hoogte (m)	Hef- vermogen (kg)	Reik- wijdte (m)	Met jib	Breed zetten
2/4 wiel aangedreven, elektrisch									
20,60	S-60DC	18,60	7.983	1,83 0,76	9,65 2,49 2,73	300	12,30	•	
22,40	ZT20JE	20,40	13.200	2,44 0,91	10,30 2,49 2,76	300/454	17,90	•	
24,40	ZT22JE	22,40	13.200	2,44 0,91	10,30 2,49 2,76	300/454	17,90	•	
28,70	ZT26JE	26,70	17.600	2,44 0,91	11,91 2,49 2,82	300/454	22,10	•	
2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, hybride									
20,60	S-60FE	18,60	8.051	1,83 0,76	9,65 2,49 2,73	300	12,30	•	
4 wiel aangedreven, diesel									
14,20	S-40	12,30	5.657	1,83 0,76	7,39 2,30 2,49	227	9,70		
15,56	S-45XC (Xtra Capaciteit)	13,56	7.394	1,83 0,76	9,47 2,49 2,51	300/454	11,02	•	
15,70	S-45	13,70	7.149	1,83/2,44 0,76/0,91	8,48 2,30 2,49	227	11,20	•	
20,20	S-60	18,30	9.401	1,83/2,44 0,76/0,91	8,51 2,49 2,72	227	15,60		
20,50	S-60J	18,50	7.550	1,83 0,76	9,70 2,49 2,69	300	12,30	•	
21,80	S-65	19,80	10.430	1,83/2,44 0,76/0,91	9,70 2,49 2,72	227	16,80	•	
21,80	S-65XC (Xtra Capaciteit)	19,80	11.412	1,83 0,76	9,80 2,49 2,81	300/454	16,50	•	
22,90	SP21AJ	21,00	14.300	1,80 0,75	11,57 2,43 2,64	250	17,80	•	
27,75	280TJ	25,75	16.500	2,30 0,90	11,35 2,43 2,75	350	21,45	•	
27,91	S-85XC (Xtra Capaciteit)	25,91	17.917	2,44 0,91	12,37 2,49 2,80	300/454	22,71	•	
28,10	S-85	26,20	17.549	2,44 0,91	12,20 2,50 2,80	227	23,32	•	
34,00	SX-105XC (Xtra Capaciteit)	32,00	19.300	2,44 0,91	14,25 3,94 3,05	300/454	24,38	•	•
40,00	S-125	38,10	20.248	2,44 0,91	14,25 3,35 3,07	227	24,40	•	•
40,10	SX-125XC (Xtra Capaciteit)	38,10	20.700	2,44 0,91	14,25 3,94 3,05	300/454	24,38	•	•
43,05	1350SJP	41,15	20.300	2,44 0,91	11,68 3,81 3,05	227/454	24,38	•	•
43,15	SX-135XC SE	41,25	21.546	2,44 0,91	19,76 3,94 3,05	300/454	27,43	•	•
47,50	1500SJ SE	45,70	21.772	2,44 0,91	18,82 3,81 3,05	227/454	24,38	•	•
48,10	SX-150 SE	46,33	22.657	2,44 0,91	16,18 5,03 3,05	340	24,38	•	•
56,86	SX-180 SE	54,86	24.948	2,44 0,91	16,18 5,03 3,05	340	24,38	•	•
58,56	1850SJ SE	56,56	27.351	2,44 0,91	19,44 5,04 3,06	227/454	24,38	•	•
Volrups aangedreven, diesel									
11,70	12TC	9,70	5.970	1,77 0,73	6,03 2,05 2,31	200	7,90		
14,00	SR12B	12,10	7.650	1,80 0,75	6,33 2,30 1,99	250	10,60		
20,00	SR18A	18,10	12.800	1,80 0,75	9,17 2,46 2,35	227	16,50		
22,70	SR21A	21,00	14.900	1,80 0,75	10,15 2,46 2,35	227	19,00		
TraX aangedreven, diesel									
15,72	S-45 TraX	13,72	7.927	1,83 0,76	8,48 2,31 2,56	227	11,18	•	
15,56	S-45XC TraX	13,56	7.956	1,83 0,76	9,47 2,46 2,56	300/454	11,20	•	
21,86	S-65 TraX	19,86	12.254	1,83 0,76	9,50 2,59 2,77	227	17,10	•	
21,86	S-65XC TraX	19,86	13.154	1,83/2,44 0,76/0,91	9,76 2,58 2,81	300/454	16,51	•	
26,34	S-80J TraX	24,51	13.018	1,83/2,44 0,76/0,91	10,44 2,54 2,74	300	16,69	•	
4 wiel aangedreven, diesel, werkbak 4 meter									
13,90	SP14CJ	12,00	8.200	4,00 0,85	7,56 2,30 2,00	325	12,70		
15,56	S-45XC 4m werkbak	13,56	7.394	4,00 0,76	9,47 2,49 2,51	272	11,02	•	
20,90	AW210SX	19,10	12.900	4,20 1,94	6,89 2,49 3,46	1.000	11,50		
21,80	S-65XC 4m werkbak	19,80	11.512	4,00 0,76	9,80 2,49 2,81	272	15,80	•	
22,63	680S	20,73	15.950	4,00 0,91	12,23 2,49 3,02	230	18,00		
27,91	S-85XC 4m werkbak (verw. Q1)	25,91	18.107	4,00 0,76	9,80 2,49 2,81	272	19,66	•	
Volrups / TraX aangedreven 4 m werkbak									
15,56	S-45XC TraX 4 m werkbak	13,56	6.969	4,00 0,76	9,47 2,46 2,56	272	11,02	•	
21,80	S-65XC TraX 4 m werkbak	19,80	11.512	4,00 0,76	9,80 2,49 2,81	272	14,50	•	





Low Level Access

Werkhoogte (m)	Type	Platform-hoogte (m)	Eigen gewicht (kg)	Platformafmeting Lengte (m) Breedte (m)	Machine-afmeting Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m)	Hef-vermogen (kg)	Alleen binnen gebruik	Rijden op volle hoogte	Aantal personen
Handmatig									
3,50	Peco	1,50	180	0,72 0,60	0,98 0,70 1,55	150	•		1
3,50	Peco Plus	1,50	180	0,72 0,60	0,98 0,70 1,55	150	•		1
4,20	Eco	2,20	305	0,85 0,64	1,28 0,70 1,94	150	•		1
Elektrisch, 2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd									
4,50	Nano SP	2,50	478	1,00 0,73	1,20 0,75 1,59	200		•	1
4,90	Leonardo 500 HD	2,90	555	1,19 0,74	1,19 0,74 1,75	180	•	•	1
5,50	1230ES	3,66	790	1,26 0,69	1,36 0,76 1,65	227	•	•	1
5,66	GRC12	3,66	1.064	1,40 0,75	1,37 0,80 1,70	227	•	•	2



Masthoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Platform-hoogte (m)	Eigen gewicht (kg)	Platformafmeting Lengte (m) Breedte (m)	Machine-afmeting Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m)	Hef-vermogen (kg)	Reik-wijdte (m)	Met jib	Binnen gebruik
2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch									
7,70	GR20J	5,70	2.650	0,75 0,90	2,82 0,99 1,99	200	2,65	•	
8,02	GR20	6,02	1.112	1,40 0,75	1,35 0,80 1,98	159	nvt		•
9,90	GR26J	7,90	2.650	0,75 0,90	2,82 0,99 1,99	200	2,65	•	



Eenmansliften

Werkhoogte (m)	Type	Platform- hoogte (m)	Eigen gewicht (kg)	Platformafmeting		Machineafmeting			Hef- vermogen (kg)	Afstempelgrootte		Ge- stem- peld
				Lengte (m)	Breedte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Hoogte (m)		Lengte (m)	Breedte (m)	
Elektrisch												
9,57	AWP25S accu/230 V	7,57	371	0,69	0,66	1,31	0,74	1,98	159	1,75	1,55	•
11,00	AWP30S accu/230 V	9,00	393	0,69	0,66	1,35	0,74	1,98	159	1,93	1,73	•
14,30	AWP40S 220 V	12,30	513	0,69	0,66	1,42	0,74	2,78/1,98	136	2,26	2,06	•



Knik-telescoophoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Platform-hoogte (m)	Eigen gewicht (kg)	Platformafmeting Lengte (m) Breedte (m)	Machineafmeting Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m)	Hef-vermogen (kg)	Reik-wijdte (m)	Breed zetten	Met jib	Knik hoogte (m)
Lichtgewicht, 2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch										
10,00	HR10	8,00	2.340	1,10 0,65	4,25 1,50 1,96	200	4,50			4,00
12,00	Z-33/18	10,00	3.650	1,17 0,76	4,17 1,50 1,98	200	5,57			4,28
2 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, elektrisch										
10,90	Z-30/20N RJ	8,90	6.427	1,17 0,76	5,31 1,19 2,00	227	6,25		•	3,86
12,50	Z-34/22	10,60	5.215	1,42 0,76	5,72 1,47 2,00	227	6,80		•	4,60
14,32	Z-40/23N RJ	12,32	6.966	1,17 0,76	6,53 1,50 1,98	227	6,91		•	6,48
15,94	Z-45/25J DC	13,94	7.360	1,83 0,76	6,83 1,79 2,00	227	7,65		•	7,23
16,90	170AETJL	14,90	6.950	1,20 0,96	6,84 1,75 1,97	200	9,40		•	7,15
26,38	E800AJ SE	24,38	15.680	2,44 0,91	11,13 2,48 2,98	227	15,80		•	9,78
4 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, hybride										
15,92	Z-45 FE	13,92	6.577	1,83 0,76	5,87 2,29 2,29	300	6,94		•	7,50
20,16	Z-60/37 FE	18,16	7.756	1,83 0,76	8,15 2,49 2,54	227	11,15		•	7,39
20,80	HR21 HYBRID SE	18,80	6.600	1,80 0,70	6,70 2,27 2,15	225	12,80		•	6,80
28,00	HR28 HYBRID SE	26,00	14.650	2,40 0,90	9,28 2,49 2,72	280	19,00		•	8,50
4 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd, diesel										
12,40	Z-34/22 2WD	10,50	4.765	1,42 0,76	5,60 1,85 2,26	227	6,80		•	4,60
15,90	Z-45/25J RT	14,00	6.350	1,83 0,76	6,65 2,29 2,13	227	7,52		•	7,37
15,86	Z-45 XC (Xtra Capaciteit)	13,96	6.870	1,83 0,76	6,66 2,29 2,25	300/454	7,55		•	7,22
17,60	Z-51/30J	15,60	7.210	1,83 0,76	7,58 2,29 2,13	227	9,37		•	7,39
21,00	Z-62/40J	19,00	10.719	1,83/2,44 0,76/0,91	9,25 2,49 2,56	227	12,42		•	7,80
4 wiel aangedreven, 4 wiel gestuurd, diesel										
25,77	Z-80/60J	23,77	17.519	2,44 0,91	11,27 2,49 3,00	227	18,28		•	8,83
40,00	1250AJP	38,10	21.900	2,44 0,91	11,45 3,81 3,05	227/454	19,25/16,20	•	•	18,44
43,10	ZX-135/70	41,20	21.092	2,44 0,91	12,93 5,03 3,09	272	18,10/21,30	•	•	23,00/9,90
48,10	1500AJP SE	46,15	26.027	2,44 0,91	15,10 5,00 3,10	270/450	23,55	•	•	18,40
TraX aangedreven, diesel										
20,90	Z-62/40 TraX	18,90	12.627	1,83/2,44 0,76/0,91	9,25 2,58 2,59	227	12,42			7,80



Spinrupshoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Platform-hoogte (m)	Eigen gewicht (kg)	Platformafmeting Lengte (m) Breedte (m)	Machine-afmeting Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m)	Hef-vermogen (kg)	Reik-wijdte (m)	Met jib	Knik-hoogte (m)
Spinrupshoogwerkers, diesel & 230V									
14,90	LEO 15 GT ****	12,90	1.970	1,20 0,70	4,71 0,78 1,99	200	6,40		5,70
15,30	X15J PLUS ****	13,40	1.910	1,34 0,69	4,05/3,40 0,75 1,99	230	6,60		7,00
16,96	X17J PLUS ****	14,96	2.190	1,34 0,69	4,53/3,90 0,80 2,00	230	7,50		7,75
17,90	LEO 18 GT ****	15,90	2.330	1,20 0,70	4,71 0,78 1,99	200	7,60		8,25
20,05	X20J PLUS ****	18,50	2.840	1,34 0,69	5,00/4,40 0,80 2,00	230	9,70		8,20
21,00	LEO 21 GT ****	19,00	2.950	1,20 0,80	6,35 0,98 1,99	250	12,00		9,50
23,00	LEO 23 GT	21,00	3.100	1,40 0,70	6,20 0,98 1,97	200	11,20		12,00
25,00	LEO 25 T	23,10	2.980	1,20 0,80	7,22 1,78 1,98	200	12,50		nvt
25,60	X26J PLUS ****	23,70	4.365	1,34 0,69	6,35 0,99 1,99	230	13,75	•	10,1
30,00	LEO 30 T	28,20	4.240	1,20 0,80	7,17 1,58 1,98	200	14,00	•	nvt
35,00	LEO 35 T	33,00	6.000	1,20 0,80	7,50 1,58 1,98	250	19,90	•	nvt
35,50	LEO 36 T	33,50	4.850	1,20 0,80	8,10 1,58 1,98	200	15,60	•	nvt
38,60	LEO 39GT PLUS	36,60	8.750	1,50 0,80	7,85 1,59 1,99	400	23,30	•	21,00



Aanhangerhoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Platformhoogte (m)	Eigen gewicht (kg)	Platformafmeting Lengte (m)	Breedte (m)	Machine-afmeting Lengte (m)	Breedte (m)	Hoogte (m)	Hefvermogen (kg)	Reikwijdte (m)	Knikhoogte (m)
12,30	TZ34/20 (accu)	10,36	1.438	1,12	0,68	5,50	1,45	1,94	181	5,59	4,90
17,10	TZ50 (accu)	15,10	2.200	1,12	0,68	7,16	1,68	2,00	200	8,90	6,71
22,00	GT22R (diesel & 230V)	20,20	3.380	1,20	0,80	8,50	1,85	2,04	200	9,70	nvt
25,00	GT25R (diesel & 230V)	23,20	3.380	1,20	0,80	8,50	1,85	2,04	200	12,50	nvt



Bestelwagen autohoogwerkers

Werkhoogte (m)	Type	Platformhoogte (m)	Eigen gewicht (kg)	Platformafmeting Lengte (m)	Breedte (m)	Machine-afmeting Lengte (m)	Breedte (m)	Hoogte (m)	Hefvermogen (kg)	Reikwijdte (m)	Met jib
T/m 3,5 ton, rijbewijs B, diesel											
12,90	ETL-36-135-F	10,90	3.500	1,10	0,70	6,64	2,00	3,43	200	7,30	•
13,80	ETL-38-140-F	11,80	3.500	1,10	0,70	6,64	2,00	3,43	230	7,70	•



Autohoogwerkers, zonder bediening met rijbewijs B

Werkhoogte (m)	Type	Platformhoogte (m)	Eigen gewicht (kg)	Platformafmeting Lengte (m)	Breedte (m)	Machine-afmeting Lengte (m)	Breedte (m)	Hoogte (m)	Hefvermogen (kg)	Reikwijdte (m)	met jib	Knikhoogte (m)
Autohoogwerker zonder machinist, rijbewijs B, diesel												
20,00	PNT205NH (knik)	18,00	3.500	1,40	0,71	6,68	2,13	2,50	230	9,10		8,50
20,00	PT200	18,00	3.500	1,40	0,71	7,20	2,10	2,94	250	10,80		nvt
22,00	TBR220	20,10	3.500	1,40	0,70	6,92	2,18	2,99	230	16,80	•	nvt
22,50	PT225	20,50	3.500	1,40	0,71	6,77	2,19	2,97	230	13,50		nvt
24,20	VTX-240	22,30	3.500	1,40	0,70	7,82	2,40	2,33	220	12,50		11,00
24,40	TBR250	22,40	3.500	1,40	0,70	7,75	2,20	3,20	230	16,50	•	nvt
26,80	TB270	25,00	3.500	1,40	0,70	6,75	2,18	3,03	230	14,80		nvt
28,80	TB290	26,80	3.500	1,40	0,70	6,94	2,18	3,02	230	16,20		nvt
Autohoogwerker zonder machinist, rijbewijs B, hybride												
27,00	TB270 hybride	25,00	3.500	1,40	0,70	6,86	2,18	2,99	230	16,40		nvt

Vrachtwagen AHW vanaf 3,5 ton, met machinist												
33,00	T330	31,00	7.350	1,70	0,86	8,79	2,50	4,00	320	21,20	•	28,00
37,00	WT370	35,00	18.000	3,90	0,97	9,50	2,50	4,00	600	29,00	•	27,50
40,00	T400	38,00	16.400	3,82	0,97	10,00	2,50	4,00	600	31,00	•	25,00
46,00	T460	44,00	17.500	3,82	0,97	9,76	2,50	3,75	600	28,00	•	31,00
48,00	T480	46,00	17.600	3,82	0,97	10,40	2,50	4,00	600	32,00	•	33,00
51,00	T510 HF	49,00	18.000	3,82	0,97	10,40	2,50	4,00	600	33,00	•	34,00
53,00	WT530	51,00	26.000	3,90	1,00	12,00	1,50	4,00	600	38,00	•	43,00
54,00	T540	52,00	26.000	3,82	0,97	12,00	2,50	4,00	600	39,00	•	40,00
57,00	T570 HF	55,00	26.000	3,82	0,97	11,90	2,50	4,00	600	41,00	•	40,00
61,00	WT610	59,00	32.000	3,90	1,00	12,50	2,50	4,00	600	36,00	•	51,00
65,00	T650 HF	63,00	21.008	3,82	0,97	11,96	2,50	3,92	600	43,00	•	45,00
70,00	WT700	68,00	33.000	3,90	1,00	13,80	2,50	4,00	600	35,00	•	59,00
75,00	T750 HF	73,00	32.750	3,82	0,97	13,80	2,50	4,00	600	41,00	•	55,00
90,00	P900	88,00	48.000	3,45	1,15	16,15	2,50	4,00	700	32,50	•	58,00



Aluminium rolsteigers Aluminium klimmaterialen

Kanaallift

Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Type	Type	Hefvermogen (kg)	Hefhoogte (m)
Aluminium rolsteigers					
4,00	2,20	kamersteiger	Handmatig	300	7,50
6,00	4,20	loopvloer	Handmatig	350	4,76
8,00	6,20	ladders	Handmatig	363	6,46
10,00	8,20	diverse trappen	Handmatig	500	4,80
12,00	10,20		Handmatig	650	4,00
14,00	12,20		Elektrisch	350	5,75
16,00	14,20				
18,00	16,20				
20,00	18,20				



Ruw-terrein heftrucks / Gators

Werkhoogte (m)	Type	Eigen gewicht (kg)	Machine-afmeting Lengte (m)	Breedte (m)	Hoogte (m)	Hefvermogen (kg)	Laadvermogen (kg)
Ruw-terrein heftrucks, 4 wiel aangedreven, 2 wiel gestuurd							
3,70	Buggie	4.340	2,94	1,45	1,99	2.500	
3,70	Buggie grasbanden	4.340	2,94	1,45	1,99	2.500	
5,50	M30-4	5.720	3,76	1,90	3,05	3.000	
5,50	M30-4 grasbanden	5.720	3,76	1,90	3,05	3.000	
5,50	M50-4	7.750	3,76	1,90	3,05	5.000	
5,50	M50-4 grasbanden	7.750	3,76	1,90	3,05	5.000	
Gator: elektrisch, 2 wiel aangedreven							
	LEFFERT FM-50 (2-persoons)	710	2,95	1,54	1,78		500
	LEFFERT FM-80 (4-persoons)	880	3,76	1,43	1,78		500
Gator: diesel, 4 wiel aangedreven							
	Kioti Mechron 2210 (2-persoons)	740	2,85	1,54	1,94		725
	Gator XUV 855D S4 (4-persoons)	946	3,91	1,54	1,90		635
Gator aanhanger							
	Aanhanger	135					600



* met sideshift en vorkversteller

Hydraulische lichtmast

Mini rupskranen

Verreikers en voorzetapparatuur

Extra's verreikers

Nonmarking banden

Voorzetapparatuur verreikers

PC50 (5 tons stompe iib)

Scheppbak

Kraanarm P4000

Kraanarm P6000

Kraanarm P13T (alleen voor MHT 10130)

Kraanarm met lier PT2000 (alleen in combinatie met roterende verreiker)

Hydraulische lier 3 ton (alleen in combinatie met roterende verreiker)

Hydraulische lier 5 ton (alleen in combinatie met roterende verreiker)

Werkbak 4 meter (365 kg hefvermogen) (alleen in combinatie met ro

Werkbak 4 meter (1.000 kg hefvermogen) (alleen in combinatie met roterende verreiker)

Werkbaar 4 meter (1.000 kg tiervormig) (alleen in combinatie met roterende verrijker)



Waarom mateco?

Altijd in dienst van de klant!

mateco is een van de toonaangevende aanbieders op gebied van hoogwerkers, vorkheftrucks, verreikers en gators. Onze verhuurvloot bestaat uit ruim 4.500 machines in meer dan 700 uitvoeringen. Met ruim 140 vestigingen in Europa is ons doel duidelijk: your better way up!

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We vertrouwen niet alleen op de nieuwste technologie, constante certificering en gekwalificeerd personeel, maar we bieden ook opleidingen voor gebruikers van hoogwerkers.

Met onze verhuurvloot realiseren we werkhoogtes tot 90 meter, een zijdelingse reikwijdte tot 41 meter en een hefvermogen tot 25.000 kg.

Onze service - uw voordelen!

Lokale nabijheid

- > Landelijk netwerk van vestigingen met snelle leveringen en advies ter plaatse.

Veiligheid

- > Jonge verhuurvloot van machines met de modernste technologie, periodieke keuringen, goed getraind en gekwalificeerd technisch personeel.

Eigen trainingscenter

- > Trainingen van IPAF, BMWT en TÜV.

De technische gegevens in deze brochure (afmetingen, gewicht, capaciteit) zijn indicatief. Contacteer ons gerust voor meer informatie over de machines in onze vloot. mateco is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van drukfouten, afwijkingen in technische specificaties en afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in dit verhuurprogramma.

Notities

[illegible]

Bel of mail voor informatie naar een vestiging bij u in de buurt

**mateco Rotterdam
(Hoofdkantoor)**
Pittsburghstraat 1
3047 BL Rotterdam
+31 (0) 10 208 15 00
verhuur.rotterdam@mateco.nl

mateco Zwolle
Eiffelstraat 11
8013 RT Zwolle
+31 (0) 38 465 37 77
verhuur.zwolle@mateco.nl

mateco Goes
Scottweg 12
4462 GS Goes
+31 (0) 113 224 722
verhuur.goes@mateco.nl

mateco Utrecht
Pakketboot 7
3991 CH Houten
+31 (0) 30 202 90 00
verhuur.utrecht@mateco.nl

mateco Amsterdam
Vlothavenweg 8
1013 BJ Amsterdam
+31 (0) 20 584 03 30
verhuur.amsterdam@mateco.nl

mateco Veghel
Doornhoek 3724
5465 TA Veghel
+31 (0) 413 384 200
verhuur.veghel@mateco.nl

mateco Sittard
Nusterweg 74
6136 KV Sittard
+31 (0) 46 452 12 12
verhuur.sittard@mateco.nl

**mateco Ter Apelkanaal
(Autohoogwerker Divisie)**
Ambachtsweg 12
9563 TV Ter Apelkanaal
+31 (0) 85 488 30 80
autohoogwerkers@mateco.nl



Veilig werken met een hoogwerker, verreiker en/of vorkheftruck?
Volg onze ééndaagse IPAF, BMWT en TÜV cursussen.
Voor meer info mail naar: opleidingen@mateco.nl